Πληροφορία προϊόντος
Motorbike 2T Synth Street Race

PI 36/10/30/2026

Περιγραφή

Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Εξασφαλίζει σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας μέγιστα επίπεδα απόδοσης, λίπανσης, προστασίας από φόρα και καθαριότητας του κινητήρα. Προσφέρει εξαιρετικά χαρακτηριστικά τριβής, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην οδηγική απόλαυση. Κατάλληλο και για οχήματα με καταλύτη. Δοκιμασμένο σε αγώνες.



Ιδιότητες

- μεγάλη προστασία από φθορά
- θερμικά υψηλής αντοχής
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- αυτοαναμιγνυόμενο
- καύση χωρίς κατάλοιπα
- αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων

Προδιαγραφές / εγκρίσεις

API TC • Husqvarna • ISO L-EGD • JASO FD

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	50 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	9,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους	165 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-48 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	98 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	2,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	0,15 g/100g DIN 51575
Χρώμα / όψη	red

Πεδίο χρήσης

Για λίπανση με ανάμιξη ή ανεξάρτητη λίπανση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους 2-χρονους κινητήρες. Ειδικά για σπορ χρήση. Αυτοαναμιγνυόμενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:100 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Εφαρμογή

Σε ανεξάρτητη λίπανση, ρίξτε το περιεχόμενο του δοχείου στο ρεζερβουάρ καυσίμου και συμπληρώστε καύσιμο ανάλογα με την σχέση ανάμιξης. Η ανάμιξη γίνεται αυτόματα. Σε λίπανση με ανάμιξη με βενζίνη, ρίξτε το περιεχόμενο του δοχείου στο δοχείο λιπαντικού.

Το λιπαντικό προσμιγνύεται στο καύσιμο μέσω του δοσομετρητή.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	1505 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l κάνιστρο πλαστικό	1566 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com