Informazioni sul prodotto
Motorbike 2T Synth Street Race

PI 36/10/30/2026

Descrizione



Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Garantisce prestazioni, lubrificazione, protezione antiusura e pulizia del motore di massimi livelli in tutte le condizioni. Offre valori d'attrito eccellenti, aumentando notevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatore. Comprovata efficacia in gara.

Caratteristiche
- alta protezione dall'usura
- alta stabilità termica
- buona protezione dalla corrosione
- automiscelante
- combustione senza residui
- impedisce la formazione di residui

Specifiche / Classificazioni
API TC • Husqvarna • ISO L-EGD • JASO FD

Dati Tecnici

Densità a 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	50 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	9,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Indice di viscosità	165 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-48 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	98 °C DIN ISO 2592
Numero totale di basicità	2,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenere di solfati	0,15 g/100g DIN 51575
Colore/aspetto	red

Settori di utilizzo
Per lubrificazione a miscela e separata in motori a due tempi raffreddati ad aria e ad acqua. Ideale per l'impiego sportivo. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:100 secondo le specifiche della casa costruttrice.

Utilizzo
In caso di lubrificazione a miscela, versare il contenuto della confezione nel serbatoio del carburante e poi versare il carburante in base al rapporto di miscelazione richiesto. La miscelazione avviene autonomamente. In caso di lubrificazione separata versare il contenuto della confezione nel serbatoio dell'olio. L'olio viene miscelato al carburante tramite il dispositivo di miscelazione.

Contenuto delle confezione

1 l Tanica plastica	1505 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Tanica plastica	1566 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com