Produktinformatie
PI 36/10/30/2026

Motorbike 2T Synth Street Race



Beschrijving

Volsynthetische high performance motorolie. Zorgt voor maximale prestaties, smering, slijtagebescherming en motorreinheid onder alle bedrijfsomstandigheden. Biedt uitstekende wrijvingswaarden en verhoogt zo aanzienlijk het rijplezier. Voor katalysator getest. Door renners getest.

Eigenschappen

- grote slijtagebescherming
- thermisch ultrastabiel
- goede corrosiebescherming
- zelfmengend
- restloze verbranding
- voorkomt vorming van afzettingen

Specificaties / Goedkeuringen

API TC • Husqvarna • ISO L-EGD • JASO FD

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	50 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	9,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	165 DIN ISO 2909
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	98 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	2,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,15 g/100g DIN 51575
Kleur / uiterlijk	red

Toepassings-Gebieden

Voor gemengde en gescheiden smering in lucht- en watergekoelde 2-taktmotoren. Speciaal voor sportief gebruik. Zelfmengend. Mengverhouding tot 1:100 volgens de voorschriften van de fabrikant.

Gebruik

Bij mengselsmering de inhoud van het blik in de brandstoftank vullen en brandstof, afhankelijk van de mengverhouding, bijtanken. Het mengen gebeurt automatisch. Bij gescheiden smering de inhoud van het blik in de olietank vullen. Olie wordt via de doseerinrichting aan de brandstof toegevoegd.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1505 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan kunststof	1566 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com