Informações sobre o produto

PI 36/10/30/2026

Motorbike 2T Synth Street Race

Descrição



Óleo para motores de alto rendimento 100% sintético. Garante o máximo de rendimento, lubrificação, protecção contra o desgaste e limpeza do motor sob todas as condições de funcionamento. Proporciona excelentes valores de fricção, aumentando assim significativamente o prazer de condução. Testado em catalisadores. Comprovado em corridas.

Características

- elevada protecção contra o desgaste
- altamente estável a nível térmico
- boa protecção contra a corrosão
- automistura
- combustão sem resíduos
- impede a formação de depósitos

Especificações / Autorizações

API TC • Husqvarna • ISO L-EGD • JASO FD

Dados técnicos

Densidade a 15°C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	50 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	9,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidade	165 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-48 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	98 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	2,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	0,15 g/100g DIN 51575
Côr / aspecto	red

Campos de utilização

Para lubrificação separada e por mistura de motores a 2 tempos arrefecidos por ar e água. Ideal para a condução desportiva. Automistura. Proporção de mistura até 1:100 de acordo com as prescrições do fabricante.

Utilização

Em caso de lubrificação por mistura, deitar o conteúdo da lata no depósito de combustível e reabastecer de combustível de acordo com a relação de mistura. A mistura ocorre por acção própria. Em caso de lubrificação separada, deitar o conteúdo da lata no depósito de óleo. O óleo é misturado ao combustível através de um dispositivo de dosagem.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	1505 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan plástico	1566 DE-EN-ES-FR-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com