Πληροφορία προϊόντος
Motorbike Fork Oil 10W medium

PI 29/08/18/2026



Περιγραφή
Συνθετικό λιπαντικό για πιρούνια και λάδι αμορτισέρ. Προσαρμοσμένο για γενική χρήση. Ειδικά συνθετικά βασικά λιπαντικά και αντίστοιχα πρόσθετα εγγυώνται τέλεια χαρακτηριστικά λειτουργίας και απόσβεση. Δεν δημιουργεί αφρό και δεν ξηραίνει τις τσιμούχες. Η καλή αντιδιαβρωτική προστασία και προστασία από τις φθορές φροντίζουν για μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ιδιότητες
- μεγάλη προστασία από φθορά
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- αποτρέπει τη δημιουργία αφρού
- αποτρέπει το φούσκωμα των φλαντζών
- βελτιωμένα χαρακτηριστικά λειτουργίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,83 g/cm³ ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 40 °C	28,5 mm²/s DIN 51757
Ιξώδες στους 100 °C	5,7 mm²/s ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους	146 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-42 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	244 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών δίτροχων οχημάτων.

Εφαρμογή
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των τηλεσκοπικών πιρουνιών και αμορτισέρ καθώς και των κατασκευαστών των δικύκλων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο πλαστικό	5952 DE-FR-IT-NL
1 l δοχείο πλαστικό	2715 DE-EN-ES-IT-PT
5 l κάνιστρο πλαστικό	5953 DE-EL-FR-IT

Διαθέσιμες συσκευασίες

20 l κάνιστρο πλαστικό	3828 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com