Information produit

PI 29/08/18/2026

Motorbike Fork Oil 10W medium



Description

Huile pour fourches et amortisseurs 100 % synthétique. Formule conçue pour un usage universel. Alliées aux additifs correspondants, les huiles de base synthétiques spéciales garantissent des caractéristiques de conduite optimales et un amortissement maximum. Empêche la formation de mousse et le durcissement des joints d'étanchéité. Une bonne protection contre la corrosion et l'usure garantit une longue durée de vie.

Propriétés

- protection anti-usure élevée
- bonne protection anticorrosion
- empêche la formation de mousse
- empêche le gonflement des joints
- propriétés de conduite améliorées

Données techniques

Densité à 15 °C	0,83 g/cm³ ASTM D 7042-04
Viscosité à 40 °C	28,5 mm²/s DIN 51757
Viscosité à 100 °C	5,7 mm²/s ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	146 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-42 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	244 °C DIN ISO 2592
Indice de couleur (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Champs d´application

Utilisable universellement dans les fourches téléscopiques, les amortisseurs de motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs et autres deux-roues.

Utilisation

Tenir compte des prescriptions des fabricants de fourches téléscopiques et d'amortisseurs ainsi que des fabricants de deux-roues.

Conditionnements disponibles

500 ml Boîte plastique	1506 DE-EN-ES-IT-PT
500 ml Boîte plastique	5952 DE-FR-IT-NL
1 l Boîte plastique	2715 DE-EN-ES-IT-PT

Conditionnements disponibles

5 l Bidon plastique	1606 DE-EN-ES-IT-PT
5 l Bidon plastique	5953 DE-EL-FR-IT
20 l Bidon plastique	3828 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com