Produktinformatie

PI 29/08/18/2026

Motorbike Fork Oil 10W medium



Beschrijving

Volledig synthetische vork- en schokbrekerolie. Afgestemd op universeel gebruik. Speciale synthetische basisoliën en bijbehorende additieven waarborgen optimale rijeigenschappen en demping. Voorkomt schuimvorming en het uitharden van pakkingen. Goede corrosie- en slijtagebescherming zorgen voor een lange levensduur.

Eigenschappen

- grote slijtagebescherming
- goede corrosiebescherming
- voorkomt schuimvorming
- voorkomt zwellen en krimpen van afdichtingen
- betere rijeigenschappen

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,83 g/cm³ ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 40 °C	28,5 mm²/s DIN 51757
Viscositeit bij 100 °C	5,7 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	146 DIN ISO 2909
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	244 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Universeel inzetbaar in telescoopvorken, schokdempers van motorfietsen, brommers, bromfietsen en andere tweewielers.

Gebruik

Voorschriften van de telescoopvork- en schokdemper- alsook de tweewielerfabrikanten in acht nemen.

Verpakking

500 ml Bus kunststof	1506 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Bus kunststof	2715 DE-EN-ES-IT-PT
5 l Jerrycan kunststof	1606 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan kunststof	3828 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com