Информация к продукту

PI 29/08/18/2026

Motorbike Fork Oil 10W medium



Описание

Синтетическое масло для вилок и амортизаторов. Адаптировано для универсального применения. Специальные синтетические базовые масла и соответствующие присадки обеспечивают оптимальные ходовые качества и глушение. Препятствует пенообразованию и отверждению уплотнений. Хорошая защита от коррозии и износа обеспечивает длительный срок службы.

Свойства

- высокая защита от износа
- хорошая защита от коррозии
- предотвращает образование пены
- предотвращает разбухание уплотнения
- лучшее поведение в движении

Технические данные

Плотность при 15°C	0,83 г/см³ ASTM D 7042-04
Вязкость при 40°C	28,5 мм²/с DIN 51757
Вязкость при 100°C	5,7 мм²/с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	146 DIN ISO 2909
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	244 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Универсальное применение в телескопических вилках и амортизаторах мотоциклов, мопедов, мотороллеров и прочих двухколесных транспортных средств.

Применение

Необходимо соблюдать предписания изготовителей телескопических вилок и амортизаторов, а также производителей двухколесных транспортных средств.

Имеющиеся упаковки

500 мл пластиковый баллончик	1506 DE-EN-ES-IT-PT
1 л пластиковый баллончик	2715 DE-EN-ES-IT-PT
5 л пластиковая канистра	1606 DE-EN-ES-IT-PT

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	3828 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com