Πληροφορία προϊόντος
Motorbike Σπρεϋ Αλυσίδας

PI 58/11/05/2026



Περιγραφή
Πλήρως συνθετικό, ισχυρής πρόσφυσης και ανθεκτικό στο νερό σπρέι αλυσίδας με ευρύ φάσμα εφαρμογών. Κατάλληλο τόσο για οδήγηση εντός όσο και εκτός δρόμου. Παρέχει εξαιρετικό αποτέλεσμα διείσδυσης και λίπανσης, μειώνει την επιμήκυνση της αλυσίδας και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας. Με τεχνολογία πολύπλοκων εστέρων.

Ιδιότητες
- μειώνει τις τριβές και τις φθορές
- κορυφαία ικανότητα υποδοχής πίεσης
- εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- ανθεκτικό στην περιδίνηση
- αποτρέπει την επιμήκυνση της αλυσίδας
- εξαιρετικά ανθεκτικό σε κρύο, καυτό νερό και στον ψεκασμό νερού
- εξαιρετική διεισδυτικότητα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Synthetic oil, additives
Χρώμα / όψη	clear, yellowish
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-30 bis +180 -30 to +180 °C
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid, aerosol

Πεδίο χρήσης
Για την αρχική λίπανση και τη συντήρηση των αλυσίδων μετάδοσης ισχύος με και χωρίς δακτυλίους O/X.

Εφαρμογή
Καθαρίστε πριν από την εφαρμογή την αλυσίδα με καθαριστικό αλυσίδων και φρένων Motorbike (αρ. είδ. 1602). Στη συνέχεια ανακινήστε καλά το δοχείο και ψεκάστε την αλυσίδα. Μετά την εξάτμιση του διαλύτη το λιπαντικό λαμβάνει την οριστική του συνεκτικότητα και ικανότητα πρόσφυσης.

Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml δοχείο σπρέι	5962 DE-ES-FR-IT-NL-PT
400 ml δοχείο σπρέι	21715 DE-EL-FR-IT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com