Produktinformatie
Motorbike Kettingspray

PI 40/09/15/2023



Beschrijving

Volledig synthetisch, extreem hechtend en waterafstotend kettingvet. Met uitstekende kruip- en smeerwerking. Bijzonder geschikt voor snellopende kettingen. Beperkt kettingverlenging en zorgt voor een langere levensduur van de ketting. Met de meest complexe technologie. Optimale effectiviteit alleen bij ongemengd gebruik.

Eigenschappen

- vermindert kettingrek
- wrijving- en slijtageverminderend
- bestand tegen centrifugale krachten
- voortreffelijke hechting
- uitstekend Koude-, hitte- en spatwaterbestendig
- maximaal drukopnemend vermogen
- zeer hoog kruipvermogen
- uitstekende corrosiebescherming

Technische gegevens

Basis	Synthetic oil, additives
Kleur / uiterlijk	clear, yellowish
Gebruikstemperatuurgebied	-30 bis +180 -30 to +180 °C
Geur	characteristic
Vorm	liquid, aerosol

Toepassings-Gebieden

Voor de eerste smering en onderhoudssmering van krachtoverbrengende kettingen. Bijzonder geschikt in stoffige, vuile en corrosieve omstandigheden. Voor zeer belaste en snellopende kettingen met en zonder O-/X-ringen.

Gebruik

Voor gebruik adviseren wij de ketting te reinigen met Motorbike ketting- en remreiniger (art.nr. 1602). Vervolgens de ketting in met Motorbike Chain Lube besproeien. Na een verdamping van het oplosmiddel krijgt het smeermiddel zijn uiteindelijke consistentie en hechtingsvermogen.

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com