Πληροφορία προϊόντος
Motorbike Gear Oil 75W-90

PI 48/08/18/2026



Περιγραφή
Πλήρως συνθετικό λάδι κιβωτίων ταχυτήτων υψηλής πίεσης της κατηγορίας απόδοσης API GL-5 με βάση υψηλής ποιότητας βασικά έλαια και πρόσθετα. Εξασφαλίζει ομαλές και ακριβείς αλλαγές ταχυτήτων ακόμη και σε ακραίες συνθήκες και προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη φθορά και βέλτιστη συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας.

Ιδιότητες
- εξαιρετική προστασία από τη φθορά
- εγγυάται εύκολη αλλαγή σχέσεων
- μειώνει τους θορύβους του κιβωτίου
- μεγάλο εύρος ιξώδους
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- μεγάλος βαθμός απόδοσης
- εγγυάται χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου

Προδιαγραφές / εγκρίσεις
API GL5 • MIL-L 2105 C • MIL-L 2105 D

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	75W-90 SAE J306
Πυκνότητα στους 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	80 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	14,3 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	185 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-57 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	190 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Για κιβώτια ταχυτήτων και τελικά συστήματα κίνησης με μέγιστο φορτίο. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των κιβωτίων ταχυτήτων.

Εφαρμογή
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των κιβωτίων ταχυτήτων. Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα επώνυμα λιπαντικά κιβωτίου ταχυτήτων. Τέλεια δράση μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο πλαστικό	1516 DA-DE-EN-ES-FI-FR-NL-NO-PT-SV
1 l δοχείο πλαστικό	3825 DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-IT-NL-NO-PT-SV
20 l κάνιστρο πλαστικό	3826 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com