Información del producto
Motorbike Gear Oil 75W-90

PI 48/08/18/2026



Descripción
Aceite totalmente sintético para cambios de alta presión de la clase de potencia API GL-5 a base de aceites básicos y aditivos de alta calidad. Garantiza cambios de marcha suaves y precisos incluso en condiciones extremas y ofrece una excelente protección contra el desgaste y un óptimo comportamiento viscosidad-temperatura.

Propiedades
- excelente protección contra el desgaste
- hace posible una conexión sencilla
- reduce los ruidos del cambio
- amplio margen de viscosidad
- buena protección anticorrosiva
- alto rendimiento
- asegura un menor consumo de combustible

Especificaciones / Homologaciones
API GL5 • MIL-L 2105 C • MIL-L 2105 D

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para transmisiones)	75W-90 SAE J306
Densidad a 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	80 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	14,3 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Índice de viscosidad	185 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-57 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	190 °C DIN ISO 2592
Número de color (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

Campos de aplicación
Para cajas de cambios y transmisiones finales con una carga máxima. Se deben observar las prescripciones de los fabricantes de las cajas de cambios.

Aplicación
Se deben observar las prescripciones de los fabricantes de las cajas de cambios. Se puede mezclar con todos los aceites del cambio de marca. Eficacia óptima solo en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

Envases disponibles

500 ml Lata de plástico	1516 DA-DE-EN-ES-FI-FR-NL-NO-PT-SV
1 l Lata de plástico	3825 DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-IT-NL-NO-PT-SV
20 l Bidón de plástico	3826 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com