Информация к продукту
Motorbike Gear Oil 75W-90

PI 48/08/18/2026



Описание
Синтетическое трансмиссионное масло для высоких давлений класса эксплуатационных свойств API GL-5 на основе высококачественных базовых масел и присадок. Обеспечивает плавное и точное переключение передач даже в экстремальных условиях, обладает превосходной защитой от износа и оптимальными вязкостно-температурными характеристиками.

Свойства
- отличная защита от износа
- гарантирует легкое переключение
- снижает уровень шума трансмиссии
- широкий диапазон вязкости
- хорошая защита от коррозии
- высокая действенность
- гарантирует низкое потребление топлива

Спецификации / допуски
API GL5 • MIL-L 2105 C • MIL-L 2105 D

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	75W-90 SAE J306
Плотность при 15°C	0,855 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	80 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,3 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 150000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	185 DIN ISO 2909
Температура застывания	-57 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	190 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

Сфера применения
Для коробок передач и конечных ступеней привода с максимальной нагрузкой. Необходимо соблюдать предписания производителей коробок передач.

Применение
Необходимо соблюдать предписания производителей коробок передач. Можно смешивать с любыми брендовыми трансмиссионными маслами. Оптимальное действие только в несмешанном состоянии.

Имеющиеся упаковки

500 мл пластиковый баллончик	1516 DA-DE-EN-ES-FI-FR-NL-NO-PT-SV
1 л пластиковый баллончик	3825 DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-IT-NL-NO-PT-SV
20 л пластиковая канистра	3826 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com