Information produit
Spray cuivre

PI 25/09/30/2026

Description
Lubrifiant et séparateur cuivré pour éléments de machine à fortes sollicitations thermiques, en aérosol. Convient en particulier à un démontage facile après une longue durée d'utilisation.



Propriétés
- utilisation universelle
- élimine les grincements
- stable à la centrifugation
- résistant au sel, à l'eau chaude et aux projections d'eau
- empêche la transmission d'oscillations
- protection anticorrosion longue durée
- bonne aptitude au graissage, à la séparation
- protège contre la soudure et le grippage
- excellente résistance à la température
- adhérence élevée

Données techniques

Couleur/aspect	nicht bestimmt
Base	Mineralöl. Polymergemisch, Metallpigmente
Pigment métallique	copper
Gaz propulseur	DME (Dimethylether)
Plage de température d'utilisation	-30 to +1100 °C
Forme	liquid, aerosol
Odeur	characterisitc

Champs d´application
Réduction des bruits et réparations dans tout le domaine des freins* (par ex. freins à disque et à tambour), protection anticorrosion et graissage d'éléments (par ex. charnières, articulations, vis, etc.), graissage et protection contre le soudage, le grippage de pièces à fortes sollicitations thermiques (par ex. systèmes d'échappement, échangeurs thermiques, chaudières, turbines, robinetteries, etc.).

*Tenir compte des instructions du fabricant en relation avec les produits à teneur en cuivre !

Utilisation
Freins
Nettoyer les pièces à traiter, telles que la face arrière des plaquettes de frein, les surfaces d'appui et les pièces de fixation. Appliquer le spray pour cuivre dans la quantité correspondante.

Réparation et entretien préventif
Nettoyer les pièces à traiter. Appliquer le spray pour cuivre dans la quantité correspondante, selon les consignes de maintenance.

Manipulation du contenant aérosol
Agiter la bombe aérosol vigoureusement avant l'emploi, jusqu'à ce que les billes se déplacent librement. Après l'emploi, dégager la valve en vaporisant (tenir la bombe la tête en bas) jusqu'à ce que seul le propulseur pur s'échappe.

Conditionnements disponibles

250 ml Bombe aérosol	1520 DE-EN-IT
250 ml Bombe aérosol	1824 AR-DE-EL-FR-NL
250 ml Bombe aérosol	2864 DA-EN-FI-NO-SV

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com