Produktinformation

PI 35/08/18/2026

Motorbike Fork Oil 5W light



Beschreibung

Vollsynthetisches Gabel- und Stoßdämpferöl mit optimiertem Ansprechverhalten. Schließt daher auch die Eignung an Gabelölanforderung SAE 4W bis einschließlich SAE 2,5W ein. Verhindert Schaumbildung und das Aushärten von Dichtungen. Bietet guten Korrosions- und Verschleißschutz für hohe Betriebssicherheit.

Eigenschaften

- hoher Verschleißschutz
- verhindert Schaumbildung
- verhindert Dichtungsquellen
- ausgesprochen sensibles Ansprechverhalten
- einsetzbar bis Gabelölanforderung SAE 2,5W, bezüglich Viskosität und Viskositätsverhalten
- dauerhafter Korrosionsschutz
- erhöht die Fahrsicherheit

Technische Daten

Dichte bei 15 °C	0,825 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	18 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	4,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	131 DIN ISO 2909
Pourpoint	-72 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Universell einsetzbar in Teleskopgabeln sowie Stoßdämpfern von Motorrädern, Mopeds, Mofas und sonstigen Zweirädern.

Anwendung

Die Vorschriften der Teleskopgabel-, Stoßdämpfer- sowie Zweiradfahrzeughersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Kunststoff	1523 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Dose Kunststoff	2716 DE-EN-ES-IT-PT
5 l Kanister Kunststoff	1623 DE-EN-ES-IT-PT

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	3016 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com