Information produit
Motorbike Fork Oil 5W light

PI 35/08/18/2026



Description
Huile pour fourche et amortisseurs 100% synthétique. Réduit la perte de cisaillement et favorise un pilotage plus sûr. Même après une longue période d'utilisation. Empêche l'accumulation de mousse et le durcissement des joints. La bonne protection contre la corrosion et l'usure favorise une longue durée de service.

Propriétés
- protection anti-usure élevée
- empêche la formation de mousse
- empêche le gonflement des joints
- réaction très sensible
- utilisable pour des exigences d'huile de fourche allant jusqu'à SAE 2,5W au niveau de la viscosité et des caractéristiques correspondantes
- protection anticorrosion durable
- augmente la sécurité de conduite

Données techniques

Densité à 15 °C	0,825 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	18 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	4,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	131 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-72 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	220 °C DIN ISO 2592
Indice de couleur (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Champs d´application
Utilisable universellement dans les fourches téléscopiques, les amortisseurs de motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs et autres deux-roues.

Utilisation
Tenir compte des prescriptions des fabricants de fourches téléscopiques et d'amortisseurs ainsi que des fabricants de deux-roues.

Conditionnements disponibles

500 ml Boîte plastique	1523 DE-EN-ES-IT-PT
500 ml Boîte plastique	5950 DE-FR-IT-NL
1 l Boîte plastique	2716 DE-EN-ES-IT-PT

Conditionnements disponibles

5 l Bidon plastique	1623 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bidon plastique	3016 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com