Produktinformatie
Motorbike Fork Oil 5W light

PI 35/08/18/2026



Beschrijving
Volsynthetische vork- en schokbrekerolie met geoptimaliseerde respons. Daarom ook geschikt voor vorkoliëvereisten SAE 4W tot en met SAE 2,5W. Voorkomt schuimvorming en het uitharden van pakkingen. Biedt een goede bescherming tegen corrosie en slijtage voor een hoge bedrijfszekerheid.

Eigenschappen
- grote slijtagebescherming
- voorkomt schuimvorming
- voorkomt zwellen en krimpen van afdichtingen
- extreem gevoelige respons
- kan worden gebruikt tot vorkoliëvereiste SAE 2,5 W, in termen van viscositeit en viscositeitsgedrag
- duurzame corrosiebescherming
- verhoogt de rijveiligheid

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,825 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	18 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	4,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	131 DIN ISO 2909
Pourpoint	-72 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden
Universeel bruikbaar in telescoopvorken, schokdempers van motorfietsen, bromfietsen, snorfietsen en andere voertuigen met twee wielen.

Gebruik
Voorschriften van de telescoopvork- en schokdemper- alsook de tweewielerfabrikanten in acht nemen.

Verpakking

500 ml Bus kunststof	1523 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Bus kunststof	2716 DE-EN-ES-IT-PT
5 l Jerrycan kunststof	1623 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan kunststof	3016 DE-EN-ES-FR-IT-PT

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com