

Motorbike Fork Oil 5W light

Beschrijving

Volsynthetische vork- en schokdemperolie. Verlaagt het afschuifverlies en zorgt zelfs na langer gebruik voor veilige rijeigenschappen. Voorkomt schuimvorming en het uitharden van dichtingen. Goede corrosie- en slijtagebescherming zorgen voor een lange levensduur.

Eigenschappen

- extreem gevoelige respons
- kan worden gebruikt tot vorkolievereiste SAE 2,5 W, in termen van viscositeit en viscositeitsgedrag
- duurzame corrosiebescherming
- voorkomt schuimvorming
- verhoogt de rijveiligheid
- grote slijtagebescherming
- voorkomt zwellen en krimpen van afdichtingen

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,825 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	18 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	4,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	131 DIN ISO 2909
Pourpoint	-72 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Universeel bruikbaar in telescoopvorken, schokdempers van motorfietsen, bromfietsen, snorfietsen en andere voertuigen met twee wielen.

Gebruik

Voorschriften van de telescoopvork- en schokdemper- alsook de tweewielerfabrikanten in acht nemen.

Verpakking

500 ml Bus kunststof	1523 D-GB-I-E-P
1 l Bus kunststof	2716 D-GB-I-E-P
5 l Jerrycan kunststof	1623 D-GB-I-E-P
20 l Jerrycan kunststof	3016 D-GB



Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.