

### Descrição

Óleo 100% sintético para garfo e amortecedor com reacção optimizada. Como tal, abrange também a compatibilidade com o requisito para óleos para garfos de suspensão SAE 4W até SAE 2,5W incluído. Impede a formação de espuma e o endurecimento das juntas. Proporciona uma boa protecção contra a corrosão e desgaste para uma boa segurança de funcionamento.

### Características

- elevada protecção contra o desgaste
- impede a formação de espuma
- impede o inchamento das juntas
- reacção particularmente sensível
- pode-se utilizar até ao requisito para óleos para garfos de suspensão SAE 2,5W relativo à viscosidade e propriedades de viscosidade
- protecção permanente contra a corrosão
- aumenta a segurança de condução

### Dados técnicos

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Densidade a 15°C      | 0,825 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757     |
| Viscosidade a 40°C    | 18 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04  |
| Viscosidade a 100 °C  | 4,1 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Índice de viscosidade | 131<br>DIN ISO 2909                      |
| Ponto de fluidez      | -72 °C<br>DIN ISO 3016                   |
| Ponto de inflamação   | 220 °C<br>DIN ISO 2592                   |
| Número de cor (ASTM)  | L 0,5<br>DIN ISO 2049                    |

### Campos de utilização

Uso universal em forquilhas telescópicas e amortecedores de motocicletas, ciclomotores, velomotores e outros veículos de duas rodas.

### Utilização

Deve ter em conta as indicações dos fabricantes de motocicletas, forquilhas telescópicas e amortecedores!

### Embalagens disponíveis

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 500 ml Lata plástico | 1523<br>DE-EN-ES-IT-PT |
| 1 l Lata plástico    | 2716<br>DE-EN-ES-IT-PT |



### Embalagens disponíveis

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 5 l Jerrycan plástico  | 1623<br>DE-EN-ES-IT-PT    |
| 20 l Jerrycan plástico | 3016<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**