# Информация к продукту
Motorbike Fork Oil 5W light

PI 35/08/18/2026

## Описание
Синтетическое масло для вилок и амортизаторов. Уменьшает потери сопротивления сдвигу и обеспечивает надежные ходовые качества даже после длительного применения. Препятствует пенообразованию и отверждению уплотнений. Хорошая защита от коррозии и износа обеспечивает длительный срок службы.




## Свойства
- высокая защита от износа
- предотвращает образование пены
- предотвращает разбухание уплотнения
- чрезвычайно чувствительный отклик
- применимо вплоть до спецификации вилочного масла SAE 2,5W в отношении характеристик вязкости
- постоянная защита от коррозии
- повышает безопасность езды

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Плотность при 15°C | 0,825 г/см³<br>DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | 18 мм²/с<br>ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100°C | 4,1 мм²/с<br>ASTM D 7042-04 |
| Индекс вязкости | 131<br>DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -72 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Температура вспышки | 220 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Цвет по шкале (ASTM) | L 0,5<br>DIN ISO 2049 |

## Сфера применения
Может применяться универсально в телескопических вилках, а также амортизаторах мотоциклов, мопедов, мотовелосипедов и прочих двухколесных транспортных средств.

## Применение
Необходимо соблюдать предписания изготовителей телескопических вилок и амортизаторов, а также двухколесных транспортных средств.

## Имеющиеся упаковки

| | |
|---|---|
| 500 мл пластиковый баллончик | 1523<br>DE-EN-ES-IT-PT |
| 1 л пластиковый баллончик | 2716<br>DE-EN-ES-IT-PT |

## Имеющиеся упаковки

| | |
|---|---|
| 5 л пластиковая канистра | 1623<br>DE-EN-ES-IT-PT |
| 20 л пластиковая канистра | 3016<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com