Produktinformation

PI 28/10/21/2026

Motorbike Fork Oil 15W heavy



Beschreibung

Vollsynthetisches Gabel- und Stoßdämpferöl. Abgestimmt für den universellen Einsatz. Spezielle synthetische Grundöle und entsprechende Additive gewährleisten optimale Fahreigenschaften und Dämpfung. Verhindert Schaumbildung und das Aushärten von Dichtungen. Guter Korrosions- und Verschleißschutz sorgt für eine lange Lebensdauer.

Eigenschaften

- hoher Verschleißschutz
- verhindert Schaumbildung
- verhindert Dichtungsquellen
- dauerhafter Korrosionsschutz
- erhöht die Fahrsicherheit

Technische Daten

Dichte bei 15 °C	0,835 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	45 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	8 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	151 DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	260 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Universell einsetzbar in Teleskopgabeln sowie Stoßdämpfern von Motorrädern, Mopeds, Mofas und sonstigen Zweirädern.

Anwendung

Vorschriften der Teleskopgabel- und Stoßdämpfer- sowie der Zweiradfahrzeug-Hersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Kunststoff	1524 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Dose Kunststoff	2717 DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com