

Περιγραφή

Συνθετικό λιπαντικό για πιρούνια και λάδι αμορτισέρ. Προσαρμοσμένο για γενική χρήση. Ειδικά συνθετικά βασικά λιπαντικά και αντίστοιχα πρόσθετα εγγυώνται τέλεια χαρακτηριστικά λειτουργίας και απόσβεση. Δεν δημιουργεί αφρό και δεν ξηραίνει τις τσιμούχες. Η καλή αντιδιαβρωτική προστασία και προστασία από τις φθορές φροντίζουν για μεγάλη διάρκεια ζωής.



Ιδιότητες

- μεγάλη προστασία από φθορά
- αποτρέπει τη δημιουργία αφρού
- αυξάνει την ασφάλεια στην οδήγηση
- μόνιμη αντιδιαβρωτική προστασία
- αποτρέπει το φούσκωμα των φλάντζων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,835 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	45 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους	151 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-36 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	260 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών δίτροχων οχημάτων.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των τηλεσκοπικών πιρουνιών και αμορτισέρ καθώς και των κατασκευαστών των δικύκλων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο πλαστικό	5954 D-F-I-GR
1 l δοχείο πλαστικό	2717 D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.