Informazioni sul prodotto
Motorbike Fork Oil 15W heavy

PI 28/10/21/2026



Descrizione
Olio completamente sintetico per forcelle e per assorbire gli urti. Riduce la perdita indotta dai tagli e garantisce una guida più sicura. Persino dopo utilizzo prolungato. Previene la formazione di schiuma e l'indurimento delle guarnizioni. Una protezione ottimale e anticorrosiva garantiscono una prolungata durata di vita.

Caratteristiche
- alta protezione dall'usura
- impedisce la formazione di schiuma
- impedisce il rigonfiamento delle guarnizioni
- protezione anticorrosione duratura
- aumenta la sicurezza di guida

Dati Tecnici

Densità a 15 °C	0,835 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	45 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	8 mm²/s ASTM D 7042-04
Indice di viscosità	151 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-36 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	260 °C DIN ISO 2592
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Settori di utilizzo
Dall'impiego universale nelle forcelle telescopiche, negli ammortizzatori di motociclette, ciclomotori, motorini ed altri veicoli a due ruote.

Utilizzo
Attenersi alle prescrizioni per forcelle telescopiche e ammortizzatori e a quelle del costruttore del veicolo a due ruote.

Contenuto delle confezione

500 ml Barattolo plastica	1524 DE-EN-ES-IT-PT
500 ml Barattolo plastica	5954 DE-FR-IT-NL
1 l Barattolo plastica	2717 DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com