Produktinformatie

PI 27/10/21/2026

Motorbike Fork Oil 15W heavy



Beschrijving

Volledig synthetische vork- en schokbrekerolie. Afgestemd op universeel gebruik. Speciale synthetische basisoliën en bijbehorende additieven waarborgen optimale rijeigenschappen en demping. Voorkomt schuimvorming en het uitharden van pakkingen. Goede corrosie- en slijtagebescherming zorgen voor een lange levensduur.

Eigenschappen

- grote slijtagebescherming
- voorkomt schuimvorming
- voorkomt zwellen en krimpen van afdichtingen
- duurzame corrosiebescherming
- verhoogt de rijveiligheid

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,835 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	45 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	8 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	151 DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	260 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Universeel bruikbaar in telescoopvorken, schokdempers van motorfietsen, bromfietsen, snorfietsen en andere voertuigen met twee wielen.

Gebruik

Voorschriften van de telescoopvork- en schokdemper- alsook de tweewielerfabrikanten in acht nemen.

Verpakking

500 ml Bus kunststof	1524 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Bus kunststof	2717 DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com