Информация к продукту
Motorbike Fork Oil 15W heavy

PI 28/10/21/2026



Описание
Полностью синтетическое масло для вилок и амортизаторов. Адаптировано для универсального применения. Специальные синтетические базовые масла и соответствующие присадки обеспечивают оптимальные ходовые качества и эффективное демпфирование. Препятствует пенообразованию и отверждению уплотнений. Хорошая защита от коррозии и износа обеспечивает длительный срок службы.

Свойства
- высокая защита от износа
- предотвращает образование пены
- предотвращает разбухание уплотнения
- постоянная защита от коррозии
- повышает безопасность езды

Технические данные

Плотность при 15°C	0,835 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	45 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	8 мм²/с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	151 DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	260 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Сфера применения
Подходит для использования в телескопических вилках и амортизаторах мотоциклов, мопедов, мотороллеров и других двухколесных транспортных средств.

Применение
Соблюдать требования производителей телескопических вилок, амортизаторов и двухколесных транспортных средств.

Имеющиеся упаковки

500 мл пластиковый баллончик	1524 DE-EN-ES-IT-PT
1 л пластиковый баллончик	2717 DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщатель-ных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com