Information produit

PI 48/09/17/2026

Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

Description

Huile moteur haute performance 100 % synthétique. Assure une performance maximale et protège le moteur dans toutes les conditions de service. Le résultat obtenu est une lubrification optimale, une propreté irréprochable du moteur, d'excellents coefficients de frottement ainsi qu'une usure minimale, de même qu'un embrayage/débrayage et un passage des rapports en douceur. Le plaisir de conduire s'en trouve nettement augmenté. Compatible avec catalyseur. Testée pour les courses.



Propriétés

- excellente protection anti-usure
- excellente propreté du moteur
- stabilité au vieillissement optimale
- faible perte par évaporation
- compatible avec catalyseur
- augmente le pouvoir lubrifiant
- miscible avec les huiles moteur courantes
- assure une moindre consommation d'huile
- convient aux embrayages à bain d'huile

Spécifications

API SP • JASO MA2

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	10W-60 SAE J300
Densité à 15 °C	0,850 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	176,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	25,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Indice de viscosité	175 DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	⩾ 3,7 mPas ASTM D 5481
Point d'écoulement	-39 °C DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	4,9 % CEC-L-40-A-93
Point d'inflammation	250 °C DIN ISO 2592
Indice de base total	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	0,8 g/100g DIN 51575

Données techniques

Indice de couleur (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Champs d´application

Formulée pour les moteurs à 4 temps refroidis par air et par eau et utilisés dans des conditions normales à extrêmes. Pour une utilisation sportive. Convient aux moteurs avec et sans embrayage à bain d'huile.

Utilisation

Respecter les prescriptions de service des constructeurs de moteurs.
Remarque : L'efficacité maximale n'est obtenue que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	1525 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
4 l Bidon plastique	1687 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l Bidon plastique	1527 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Baril de plaque noire	2724 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Baril de plaque noire	21109 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com