Produktinformatie

PI 48/09/17/2026

Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

Beschrijving

Volsynthetische high performance motorolie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Het rijplezier wordt daarmee aanzienlijk verhoogd. Voor katalysator getest. Door renners getest.



Eigenschappen

- voortreffelijke slijtagebescherming
- houdt de motor in hoge mate schoon
- optimale verouderingsstabiliteit
- gering verlies door verdamping
- voor katalysator getest
- verhoogt het smeereffect
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- garandeert een laag olieverbruik
- geschikt voor oliebad-koppelingen

Specificaties

API SP • JASO MA2

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-60 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,850 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	176,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	25,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	175 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	⩾ 3,7 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	4,9 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	250 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,8 g/100g DIN 51575

Technische gegevens

Kleurgetal (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot meest zware gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Voor sportief gebruik. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.

Gebruik

De gebruiksvoorschriften van de motorenfabrikant moeten in acht worden genomen.
Aanwijzing: Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1525 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
4 l Jerrycan kunststof	1687 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l Jerrycan kunststof	1527 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Zwarte plaat vat	2724 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Zwarte plaat vat	21109 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com