Informações sobre o produto

PI 48/09/17/2026

Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race



Descrição

Óleo para motores de alto rendimento 100% sintético. Garante a potência e protecção máximas do motor sob todas as condições de funcionamento. Garante certamente também uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente, valores de fricção extraordinários e um desgaste mínimo, assim como o manobrar fácil da embraiagem e da caixa de velocidades. Desta forma, a condução torna-se muito mais agradável. Testado para catalisadores. Aprovado para corridas.

Características

- excelente protecção contra o desgaste
- limpeza óptima do motor
- óptima estabilidade ao envelhecimento
- baixa perda por evaporação
- testado para catalisadores
- aumenta o efeito de lubrificação
- misturável com todos os óleos de motor à venda no mercado
- garante baixo consumo de óleo
- adequado para embraiagens em banho de óleo

Especificações

API SP • JASO MA2

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	10W-60 SAE J300
Densidade a 15°C	0,850 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	176,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	25,0 mm²/s ASTM D 7042-04
viscosidade a -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Índice de viscosidade	175 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	⩾ 3,7 mPas ASTM D 5481
Ponto de fluidez	-39 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	4,9 % CEC-L-40-A-93
Ponto de inflamação	250 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575

Dados técnicos

Número de cor (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Campos de utilização

Desenvolvido para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água submetidos a condições de funcionamento normais até extremas. Para a condução desportiva. Adequado para a utilização com e sem embraiagem em banho de óleo.

Utilização

Observar as instruções de utilização dos fabricantes de motores.
Nota: Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	1525 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
4 l Jerrycan plástico	1687 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l Jerrycan plástico	1527 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Barril de placa preta	2724 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Barril de placa preta	21109 DE-EN-ES-FR-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com