

## Türschlosspflege

### Beschreibung

Speziell entwickeltes Sprühfett zum Schmieren und Pflegen von eingebauten Schließzylindern und Zündschlössern. Durch die Verwendung dieses Pflegesprays bleiben bewegliche Teile dauerhaft leichtgängig. Enteist eingefrorene Türschlösser.

### Eigenschaften

- dauerhafter Korrosionsschutz
- neutral gegenüber Kunststoffen, Gummi und Lacken
- hervorragende Schmierfähigkeit
- exzellente Enteisungswirkung
- reibungs- und verschleißmindernd

### Technische Daten

Verdicker	Li-Seife
Basisöl	Vollsynthetisch
Temperatureinsatzbereich	-50 - +140 °C
Walkpenetration	280 1/10 mm DIN ISO 2137
NLGI-Klasse	2 DIN 51818
Farbe/Aussehen	hell, leicht transparent
Tropfpunkt	>185 °C
Grundölviskosität 40 °C	ca. 30 mm <sup>2</sup> /s
Grundölviskosität 100 °C	ca. 6 mm <sup>2</sup> /s
Fließdruck bei -40 °C	>1400 mbar
Verhalten gegenüber Wasser	1-90
VKA Gut.-/Schweißkraft	>2000 N

### Einsatzgebiet

Zum Schmieren, Pflegen und Enteisen von Türschlössern, Türscharnieren und mechanischen Seitenspiegeln.

### Hinweis

Die technischen Daten beziehen sich auf das Basisfett nach Ablüften des Lösemittels und nicht auf die Aerosol-Dose.

### Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln. Sprühkopf in Schließzylinder einführen, durchdrücken und in Schließzylinder einsprühen.

### Erhältliche Gebinde

50 ml Dose Aerosol 1528  
D



**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**