Πληροφορία προϊόντος
Σπρέι κλειδαριών

PI 26/04/04/2025



Περιγραφή
Το σπρέι κλειδαριών είναι ειδικά μελετημένο για τη λίπανση και τη συντήρηση ενσωματωμένων αφαλών κλειδαριών και κλειδαριών ανάφλεξης. Με τη χρήση αυτού του σπρέι συντήρησης, τα κινούμενα μέρη διατηρούν την ευκινησία τους και ξεπαγώνουν οι παγωμένες κλειδαριές.

Ιδιότητες
- μόνιμη αντιδιαβρωτική προστασία
- ουδέτερο σε πλαστικά, λάστιχα και βαφές
- εξαιρετική ικανότητα λίπανσης
- εξαιρετική δράση ξεπαγώματος
- μειώνει τις τριβές και τις φθορές

Διαθέσιμες συσκευασίες

50 ml δοχείο σπρέι	21925 GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

πυκνωτικό	Li-soap
λάδι βάσης	Fully synthetic
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-50 - +140 °C
διείσδυση με τριβή	280 1/10 mm DIN ISO 2137
κατηγορία NLGI	2 DIN 51818
Χρώμα / όψη	bright, slightly transparent
σημείο στάξης	>185 °C
ιξώδες λαδιού βάσης 40°C	ca. 30 mm²/s
ιξώδες λαδιού βάσης 100°C	ca. 6 mm²/s
πίεση ροής στους -40°C	>1400 mbar
συμπεριφορά σε νερό	1-90
δοκιμή τεσσάρων σφαιρών δύναμη προ της συγκόλλησης/δύναμη συγκόλλησης	>2000 N

Πεδίο χρήσης
Για λίπανση, φροντίδα και ξεπάγωμα κλειδαριών, μεντεσέδων θυρών και μηχανικών εξωτερικών καθρεφτών.

Υπόδειξη
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται στο βασικό γράσο μετά την εξάτμιση του διαλύτη και όχι στο δοχείο αεροζόλ.

Εφαρμογή
Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Εισάγετε την κεφαλή ψεκασμού στον αφαλό της κλειδαριάς και πιέστε. Ψεκάστε το σπρέι συντήρησης κλειδαριών στον αφαλό της κλειδαριάς.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com