Informazioni sul prodotto
Lubrificante per serrature

PI 26/08/23/2024



Descrizione
Sviluppato appositamente per la lubrificazione e la piccola manutenzione di cilindri di chiusura incorporati e degli interruttori di accensione. L'utilizzo dello spray garantisce una scorrevolezza duratura di tutte le componenti mobili. Permette lo sbrinamento delle serrature ghiacciate.

Caratteristiche
- protezione anticorrosione duratura
- neutro nei confronti di materie plastiche, gomma e vernici
- eccellente lubrificabilità
- eccellente azione antighiaccio
- riduce l'attrito e l'usura

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

Dati Tecnici

Addensante	Li-soap
Olio base	Fully synthetic
Campo di temperatura di utilizzo	-50 - +140 °C
Penetrazione su provino manipolato	280 1/10 mm DIN ISO 2137
Classe NLGI	2 DIN 51818
Colore/aspetto	bright, slightly transparent
Punto di sgocciolamento	>185 °C
Viscosità olio base 40 °C	ca. 30 mm²/s
Viscosità olio base 100 °C	ca. 6 mm²/s
Pressione di flusso a -40 °C	>1400 mbar
Comportamento rispetto all'acqua	1-90
Test SQS/forza di saldatura	>2000 N

Settori di utilizzo
Per la lubrificazione, la piccola manutenzione e lo sbrinamento di serrature, cerniere delle porte e specchietti laterali meccanici.

Avvertenza
I dati tecnici si riferiscono al grasso di base dopo l'evaporazione del solvente e non alla bomboletta di aerosol.

Utilizzo
Agitare bene prima dell'uso. Introdurre l'ugello nel cilindro di chiusura, premere e spruzzare nel cilindro.

Contenuto delle confezione

50 ml Bomboletta aerosol	21925 GB

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com