Produktinformatie
Deurslot-onderhoud

PI 26/08/30/2024

Beschrijving
Speciaal ontwikkeld voor het smeren en onderhouden van ingebouwde sluitcilinders en contactsloten. Door gebruik van deze onderhoudsspray blijven bewegende delen permanent soepel. Ontdooit vastgevroren deursloten.



Eigenschappen
- duurzame corrosiebescherming
- neutraal tegen kunststoffen, rubber en lakken
- uitstekende smering
- voortreffelijke ontdooiing
- wrijving- en slijtageverminderend

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Technische gegevens

Verdikker	Li-soap
basisolie	Fully synthetic
Gebruikstemperatuurgebied	-50 - +140 °C
Walkpenetratie	280 1/10 mm DIN ISO 2137
NLGI-klasse	2 DIN 51818
Kleur / uiterlijk	bright, slightly transparent
Druppelpunt	>185 °C
viscositeit basisolie 40°C	ca. 30 mm²/s
viscositeit basisolie 100°C	ca. 6 mm²/s
Stroomdruk bij -40°C	>1400 mbar
Gedrag bij water	1-90
VKA prod.-/laskracht	>2000 N

Toepassings-Gebieden
Voor het smeren, onderhouden en ontdooien van deursloten, deurscharnieren en mechanische zijspiegels.

Verwijzing
De technische gegevens hebben betrekking op het basisvet nadat het oplosmiddel is uitgedampt en niet op de spuitbus.

Gebruik
Goed schudden voor gebruik. Spuitkop in sluitcilinder steken en doordrukken. Deurslot-onderhoud in slotcilinder spuiten.

Verpakking

50 ml Spuitbus	21925 GB

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com