

Beschrijving

Speciaal ontwikkeld voor het smeren en onderhouden van ingebouwde sluitcilinders en contactsloten. Door gebruik van deze onderhoudsspray blijven bewegende delen permanent soepel. Ontdooit vastgevroren deursloten.

Eigenschappen

- duurzame corrosiebescherming
- neutraal tegen kunststoffen, rubber en lakken
- uitstekende smering
- voortreffelijke ontdooiing
- wrijving- en slijtageverminderend

Technische gegevens

Verdikker	Li-soap
basisolie	Fully synthetic
Gebruikstemperatuurgebied	-50 - +140 °C
Walkpenetratie	280 1/10 mm DIN ISO 2137
NLGI-klasse	2 DIN 51818
Kleur / uiterlijk	bright, slightly transparent
Druppelpunt	>185 °C
viscositeit basisolie 40°C	ca. 30 mm ² /s
viscositeit basisolie 100°C	ca. 6 mm ² /s
Stroomdruk bij -40°C	>1400 mbar
Gedrag bij water	1-90
VKA prod.-/laskracht	>2000 N

Toepassings-Gebieden

Voor het smeren, onderhouden en ontdooien van deursloten, deurscharnieren en mechanische zijspiegels.

Gebruik

Goed schudden voor gebruik. Spuitkop in sluitcilinder steken en doordrukken. Deurslot-onderhoud in slotcilinder spuiten.

Verpakking

50 ml Spuitbus 1528
D

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

