# Informações sobre o produto

PI 26/10/29/2024

## Conservação de fechos de portas




### Descrição

Especialmente desenvolvido para a lubrificação e tratamento de cilindros de bloqueio montados e fechaduras da ignição. Ao utilizar este spray de manutenção, as peças móveis permanecem permanentemente em bom estado de funcionamento. Descongela as fechaduras congeladas das portas.

### Características

- protecção permanente contra a corrosão
- compatível com plásticos, borrachas e pinturas
- excelente poder lubrificante
- excelente acção de degelo
- reduzem o atrito e o desgaste

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Espessante | Li-soap |
| Óleo básico | Fully synthetic |
| Margem de temperaturas de utilização | -50 - +140 °C |
| Penetração trabalhada | 280 1/10 mm<br>DIN ISO 2137 |
| Classe NLGI | 2<br>DIN 51818 |
| Côr / aspecto | bright, slightly transparent |
| Ponto de gota | >185 °C |
| Viscosidade do óleo base 40°C | ca. 30 mm²/s |
| Viscosidade do óleo base 100°C | ca. 6 mm²/s |
| Pressão hidrodinâmica a -40°C | >1400 mbar |
| Propriedades em relação a água | 1-90 |
| Carga satisfatória / força de solda no teste de 4 esferas | >2000 N |

### Campos de utilização

Para a lubrificação, tratamento e descongelamento de fechaduras de portas, dobradiças e espelhos laterais mecânicos.

### Nota

Os dados técnicos referem-se à massa base depois da evaporação do dissolvente e não à lata de aerossol.

### Utilização

Agitar bem antes de utilizar. Inserir a cabeça de pulverização no cilindro de bloqueio, pressionar e pulverizar no cilindro de bloqueio.

### Embalagens disponíveis

### Embalagens disponíveis

| | |
|---|---|
| 50 ml Lata Aerossol | 21925<br>GB |

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com