

Lakglanscreme

Beschrijving

Reinigt, polijst en beschermt. Voor stralende glans door carnaubawas. Uitstekende bescherming tegen schadelijke milieu-invloeden en wasstraten. Compenseert kleine haarkrassen en maakt het oppervlak glad. Geeft de lak een diepe glans. Matte lakken bereiken moeiteloos hun oorspronkelijke uiterlijk. Zuinig in gebruik door crèmevormige consistentie.

Eigenschappen

- stralende hoogglans
- egaliseert lichte krassen
- licht te verwerken
- uitstekende duurzame bescherming
- beschermt tegen agressieve milieu-invloeden

Technische gegevens

Basis	waxes, polishing pigments
Vorm	pastelike
Kleur / uiterlijk	light brown
Geur	characteristic
Dichtheid bij 20 °C	0,96 g/ml DIN 51757
Oplosbaarheid in water	emulsifiable
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	24 maanden

Toepassings-Gebieden

Voor zowel nieuwe als licht verweerde niet-metalen en metallic lakken. Matte lakken bereiken moeiteloos hun oorspronkelijke uiterlijk.

Gebruik

Te behandelende lakoppervlakken moeten vóór gebruik grondig gereinigd en zorgvuldig gedroogd zijn. Lakglanscrème met een zachte doek, poetsdoek of spons uit het blik nemen en dun en gelijkmatig onder lichte druk met cirkelvormige bewegingen aanbrengen. Alleen kleinere oppervlakken behandelen. Lakglanscrème laten opdrogen tot een mat oppervlak wordt gevormd. Vervolgens met LIQUI MOLY-microvezeldoek (art. nr. 1651) verwijderen en het oppervlak tot hoogglans polijsten. Niet in fel zonlicht gebruiken of op warme lakoppervlakken. Tegen vorst beschermen. Regelmatige aanwending resulteert in optimale lakverzorging.

Verpakking



Verpakking

300 g Bus blik 1532
D

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.