Informazioni sul prodotto
Spray allo zinco

PI 42/06/09/2026

Descrizione
Primer di prima scelta con una purezza dello zinco del 99% a pellicola asciutta. Per successivi lavori di verniciatura. Estremamente resistente e flessibile, protegge le parti metalliche tramite processi elettrochimici. Protezione attiva dalla corrosione, resistente fino a temperature di 500 °C.



Caratteristiche
- alto tenore di zinco
- eccellente stabilità termica
- verniciabile
- alta resistenza all'abrasione
- anticorrosione
- rapida asciugatura
- pellicola liscia e senza pori

Dati Tecnici

Colore/aspetto	grey
Purezza di zinco	> 99 %
Tenore di zinco	> 99 % (as a dry film) %
Agglomerante	special resins
Campo di temperatura di utilizzo	up to +500 °C
Tempo di asciugatura	8 min. dust dry 20-30 min. touch dry
Tempo d'essiccazione	48 h
Gas propellente	propane, butane
Odore	characteristic
Forma	aerosol, liquid
Temperatura ottimale di stoccaggio	20 - 25 °C

Settori di utilizzo

Campo d'impiego nel settore automobilistico: per proteggere dalla ruggine e dalla corrosione le superfici in ferro e acciaio, in particolare lungo i cordoni di saldatura. Base ideale per le verniciature. Per il ritocco di superfici zincate danneggiate e come primer e per proteggere i componenti della carrozzeria e tutto l'impianto di scarico.

Campo d'impiego nell'industria: estremamente resistente al calore fino a ca. 500 °C. Facile da utilizzare con l'ausilio di bombolette di aerosol. Eccellente per il post-trattamento di punti di saldatura e fori nel corso del processo di produzione.

Utilizzo
Agitare la bomboletta prima dell'uso per minimo 2 min. Spruzzare strati sottili su superfici metalliche pulite, sgrassate e asciutte da una distanza di circa 20-30 cm. Spessore dello strato della pellicola di zinco metallico asciutto con una sola spruzzata: 25-35 µm. **Avvertenza:** Verniciabile, tuttavia è necessario effettuare una prova di idoneità preliminare a causa della varietà dei sistemi di vernice in commercio. Dopo l'uso, far spruzzare a vuoto la valvola con l'ugello della bomboletta rivolto verso il basso fino a quando non fuoriesce solo il materiale propellente.

Contenuto delle confezione

400 ml Bomboletta aerosol	1540 DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com