

Καθαριστικ σιλικόνης & κεριού

Περιγραφή

Αφαιρεί σιλικόνη και κεριό από τη βαφή, από κρύσταλλα και χρωμιωμένα μέρη. Καθαρίζει κρύσταλλα αυτοκινήτων και απομακρύνει σταγόνες κεριού μετά το πλύσιμο σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων. Φροντίζει για τέλεια ορατότητα μετά το πλύσιμο του αυτοκινήτου. Δημιουργεί το σωστό υπόστρωμα πριν από τη βαφή.

Ιδιότητες

- φροντίζει για τέλεια ορατότητα και ασφάλεια
- εύκολη χρήση
- αφαιρεί υπολείμματα κεριού και σιλικόνης
- κορυφαία ορατότητα χωρίς ίχνη

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα	0,99 g/cm ³ DIN 51757
Βάση	Poliermittel
διαλυτότητα	teilweise löslich in H ₂ O
Σημείο ανάφλεξης	>65 °C DIN ISO 2592
τιμή pH	8,2 (20°C) DIN 19268
Χρώμα / όψη	white
Ιξώδες στους 40 °C	> 20,5 mm ² /s
Μορφή	liquid
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 20 °C	1,03 g/cm ³ DIN 51757
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	30 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Ειδικό για την προετοιμασία του υποστρώματος για βαφή και για την αφαίρεση ιχνών από σιλικόνη και κεριό μετά το πλύσιμο του αυτοκινήτου.

Εφαρμογή

Ανακινήστε το καθαριστικό σιλικόνης και κεριού καλά πριν από την χρήση. Στη συνέχεια ρίξτε το σε μαλακό πανί και πιέζοντας ελαφρά εφαρμόστε ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα. Αφήστε το καθαριστικό σιλικόνης και κεριού να στεγνώσει λίγο και στη συνέχεια αφαιρέστε το με καθαρό και στεγνό πανί ή βαμβάκι γυαλισματος.

Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml φιάλη πλαστική	1555
	D-GB-I-E-P

