

Siliconen- & wasverwijderaar

Beschrijving

Verwijdert silicone en was van glas-, lak- en chroomdelen. Reinigt autoruiten en verwijdert wasdruppels na het wassen in de wasstraat. Zorgt voor een helder zicht na het wassen van de auto. Creëert de juiste ondergrond vóór het lakspuiten.



Eigenschappen

- zorgt voor helder zicht en veiligheid.
- gebruiksvriendelijk
- verwijdert was- en siliconenresten
- streeploos zicht

kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Technische gegevens

Dichtheid	0,99 g/cm ³ DIN 51757
Basis	Poliermittel
oplosbaarheid	teilweise löslich in H ₂ O
Vlampunt	>65 °C DIN ISO 2592
ph-waarde	8,2 (20°C) DIN 19268
Kleur / uiterlijk	white
Viscositeit bij 40 °C	> 20,5 mm ² /s
Vorm	liquid
Geur	characteristic
Dichtheid bij 20 °C	1,03 g/cm ³ DIN 51757
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	30 maanden

Toepassings-Gebieden

Speciaal ter ondergrondvoorbereiding bij lakspuiten en ter verwijdering van silicone- en wassporen na het wassen van de wagen.

Gebruik

Siliconen- en wasverwijderaar goed schudden voor gebruik. Vervolgens op zachte lap of doek doen en onder lichte druk dun en gelijkmatig aanbrengen. Siliconen- en wasverwijderaar lichtjes laten drogen en dan met schone en droge doek of boenwatten verwijderen.

Verpakking

250 ml Fles kunststof 1555
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar