Πληροφορία προϊόντος
Αλοιφή για γρατσουνιές

PI 24/12/01/2021

Περιγραφή



Για άνετη αφαίρεση πολυκαιρισμένων και θαμπών στρώσεων βαφής, μεγάλων ρύπων, νέφους από ψεκασμό βαφής, γρατσουνιών και επιφανειακών τριχοειδών ρωγμών. Οι επεξεργασμένες επιφάνειες μπορούν στη συνέχεια να βαφούν άμεσα. Χωρίς σιλικόνη. Κατάλληλο για μηχανή γυαλίσματος.

Το επεξεργασμένο προϊόν περιέχει βιοκτόνα ως μέσα προστασίας. C(M)IT/MIT (3:1) [CAS:55965-84-9]

Ιδιότητες

- κατάλληλο για μηχανές στίλβωσης
- εύκολη αφαίρεση πολυκαιρισμένων στρώσεων βαφής
- εύκολη χρήση
- προετοιμασία πριν από εργασίες βαφής
- πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

διαλυτότητα	partially soluble in water
Μορφή	pastelike
Πυκνότητα	~1 g/cm³ DIN 51757
Βάση	grinding agent, solvents
τιμή pH	n.a.
Χρώμα / όψη	white
Σημείο ανάφλεξης	>65 °C DIN ISO 2592
Οσμή	characteristic
Ιξώδες στους 20 °C	10000 - 15000 cP
Πυκνότητα στους 20 °C	~1 g/cm³ ISO 787-10
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	30 Monate

Πεδίο χρήσης

Ειδικά για την προετοιμασία εργασιών βαφής και για αφαίρεση ζημιών στη βαφή όπως γρατσουνιών και νέφους από ψεκασμό βαφής. Κατάλληλη για απλά και μεταλλικά χρώματα.

Υπόδειξη

Προσοχή στην εφαρμογή με μηχανές στίλβωσης, καθώς η αλοιφή για γρατσουνιές αφαιρεί υλικό.

Εφαρμογή

Καθαρίστε την επιφάνεια βαφής που θα επεξεργαστείτε.

Στη συνέχεια εφαρμόστε την αλοιφή με καλά υγρασμένο πανί ή σφουγγάρι και επεξεργαστείτε με μικρή πίεση την επιφάνεια, μέχρι να απομακρυνθούν οι στρώσεις οξείδωσης, οι ακαθαρσίες και οι γρατσουνιές. Επακόλουθη φροντίδα βαφής μέσω συντήρησης με σκληρό κερί ή ψεκαζόμενο κερί γυαλάδας της LIQUI MOLY.

Διαθέσιμες συσκευασίες

300 g σωληνάριο πλαστικό	1556 D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com