

Pâte à poncer

Description

Pour l'élimination facile des couches de peinture ternes et dégradées par le temps, les contaminants, la poussière déposée par la vaporisation de peinture, les rayures et les craquelures de surface. Les surfaces traitées peuvent ensuite être peintes directement. Sans silicone. Polissable à la machine.

La marchandise traitée utilise des produits biocides comme agents protecteurs. C(M)IT/MIT (3:1) [CAS:55965-84-9]

Propriétés

- polissable à la machine
- élimination facile des couches de peinture altérées par les intempéries
- maniement simple
- préparation des travaux de peinture et vernissage
- très haut niveau de qualité

Données techniques

Solubilité	partially soluble in water
Forme	pastelike
Densité	~1 g/cm ³ DIN 51757
Base	grinding agent, solvents
Valeur pH	n.a.
Couleur/aspect	white
Point d'inflammation	>65 °C DIN ISO 2592
Odeur	characteristic
Viscosité à 20 °C	10000 - 15000 cP
Densité à 20 °C	~1 g/cm ³ ISO 787-10
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	30 Monate

Champs d'application

Spécialement pour la préparation de travaux de peinture et pour l'élimination de dommages de la peinture comme rayures et brouillards de vaporisation de peinture. Convient pour les peintures colorées et métallisées.

Commentaire

Attention lors du traitement avec des polisseuses, car la pâte à poncer est très abrasive.

Utilisation

Nettoyer la surface peinte à traiter. Appliquer ensuite la pâte avec un chiffon, une éponge bien humidifié(e) et traiter la surface avec une faible pression jusqu'à ce que les couches d'oxydation, salissures et rayures soient parties. Entretenir ensuite la peinture en appliquant de la cire dure ou de la cire lustrante à pulvériser LIQUI MOLY.

Conditionnements disponibles

300 g Tube plastique 1556
D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

