Πληροφορία προϊόντος

PI 34/07/09/2025

Motorbike Σπρέι επισκευής ελαστικών



Περιγραφή

Οι πρώτες βοήθειες για βλάβες καθ' οδόν. Στεγανοποιεί κλαταρισμένα ελαστικά και τα φουσκώνει ξανά.

Ιδιότητες

- στεγανοποιεί μόνιμα και αξιόπιστα τριχοειδείς ρωγμές και μικρότερα σημεία διαρροής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	rubber solution
Χρώμα / όψη	yellow
Οσμή	characteristic
Ιξώδες στους 40 °C	n.a.
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	24 Μήνες

Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml δοχείο σπρέι	5982 DE-FR-IT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Πεδίο χρήσης

Για όλα τα μεγέθη ελαστικών με και χωρίς σαμπρέλα. Να μην χρησιμοποιείται, εάν έχει σχιστεί η σαμπρέλα, εάν το ελαστικό έχει βγει από τη ζάντα ή έχουν σχιστεί τα πλαϊνά.

Υπόδειξη

Προσοχή: Τα συστήματα επιτήρησης πίεσης ελαστικών μπορεί να καταστραφούν από τα περιεχόμενα διαλυτικά. Σε μεγαλύτερες οπές (>3mm) το στεγανοποιητικό υλικό μπορεί να διαφύγει και να πιτσιλιστεί λόγω της περιστροφής του ελαστικού στο πλαίσιο, σε πρόσθετα εξαρτήματα ή στα ρούχα. Το στεγανοποιητικό υλικό που διαφεύγει μπορεί να δημιουργήσει ένα λιπαντικό φιλμ πάνω στο ελαστικό το οποίο μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ολίσθησης.

Εφαρμογή

1. Απομακρύνετε κατά δυνατόν την αιτία που προκάλεσε το κλατάρισμα (π.χ. καρφιά, βίδες), φέρτε τη βαλβίδα ελαστικού στο μισό ύψος ζάντας και αδειάστε τελείως τον αέρα.
2. Ανακινήστε καλά τη φιάλη. Προθερμάνετε όταν είναι κρύα.
3. Βιδώστε το εξάρτημα σύνδεσης στη βαλβίδα του ελαστικού.
4. Κρατήστε το δοχείο κατακόρυφα και ψεκάστε.

Υπόδειξη:

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη κατανομή του δραστικού συστατικού στην επιφάνεια του ελαστικού, οδηγήστε αμέσως με μέγιστη ταχύτητα 30 km/h για 10-15 km. Στη συνέχεια ρυθμίστε την πίεση του ελαστικού και επισκεφτείτε άμεσα συνεργείο, για να επιδιορθωθεί ή να αντικατασταθεί επαγγελματικά το ελαστικό. Το προϊόν δεν προορίζεται για αποθήκευση μεγάλης διάρκειας.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com