# Informazioni sul prodotto
## Motorbike Gonfia e ripara

PI 34/07/09/2025



### Descrizione
Il set di primo soccorso stradale per i viaggi. Sigilla e rigonfia gli pneumatici a terra.

### Caratteristiche
- ermetizza in modo duraturo ed affidabile le incrinature capillari e punti di perdita minori

### Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| Base | rubber solution |
| Colore/aspetto | yellow |
| Odore | characteristic |
| Viscosità a 40 °C | n.a. |
| Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa | 24 mesi |

### Settori di utilizzo
Per tutte le grandezze di pneumatici con e senza camera d'aria. Non utilizzare se la camera d'aria è squarciata, se lo pneumatico è scivolato dal cerchio oppure se la copertura esterna presenta dei tagli lateralmente.

### Avvertenza
Attenzione: i sistemi di controllo della pressione all'interno degli pneumatici potrebbero venire danneggiati irrimediabilmente dai solventi contenuti. In caso di fori più grandi (gt;3 mm) è possibile che il sigillante fuoriesca e a causa della rotazione dello pneumatico può spruzzare sul telaio, sui componenti montati o sugli indumenti. Il sigillante che fuoriesce può causare una pellicola lubrificante sullo pneumatico che costituisce un eventuale pericolo di scivolamento.

### Utilizzo
1. Rimuovere possibilmente la causa della foratura (ad es. chiodi, viti), portare la valvola dello pneumatico a metà altezza del cerchio e far fuoriuscire tutta l'aria.
2. Agitare bene il flacone. In caso di basse temperature preriscaldare.
3. Avvitare l'elemento di raccordo sulla valvola dello pneumatico.
4. Tenere la confezione in verticale e spruzzare.

**Avvertenza:**
affinché la sostanza attiva si distribuisca uniformemente nella superficie dello pneumatico, percorrere subito 10-15 km a velocità max. di 30 km/h. Quindi correggere la pressione dello pneumatico e passare immediatamente in officina per far riparare o sostituire lo pneumatico da personale specializzato. Il prodotto non è adatto a una lunga conservazione.

### Contenuto delle confezione

| | |
|---|---|
| 300 ml Bomboletta aerosol | 5982<br>DE-FR-IT |

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com