

Motorbike Oil Additive

Beschrijving

Bescherming tegen motorslijtage op basis van molybdeendisulfide (MoS_2) met een wetenschappelijk aangetoonde vermindering van slijtage tot 50 %. Verlengt de levensduur van de motor. Zorgt voor een soepelere, stillere werking van de motor en minder storingen. Voor katalysator getest.

Eigenschappen

- voor katalysator getest
- hoge mate van efficiency
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- soepel lopende motor
- geschikt voor zeer kleine filters
- vermindert de instroom- en gebruiksslijtage
- absoluut geschikt voor filters
- geschikt voor oliebad-koppelingen

Technische gegevens

Basis	MoS2 mineral oil
Kleur / uiterlijk	black
Dichtheid bij 20 °C	0,903 g/ml DIN 51757
Fijnheid deeltjes MoS2	0,3 µm
Viscositeit bij 40 °C	95 mm²/s
Vlampunt	201 °C

Toepassings-Gebieden

Voor alle 4-takt- en 2-taktmotoren met gescheiden en gemengde smering. Ook bruikbaar bij meerschijvenkoppelingen in oliebad.

Gebruik

Doseringsaanbeveling bij elke olieerversing of voor 2-taktmotoren bij elke tankbeurt.

4-taktmotoren: 30 ml per liter motorolie of met natte koppeling 20 ml.

2-taktmotoren:

-met gescheiden smering: 20 ml pro liter 2-takt-olie

-met mengselsmering: 10 ml per mengsel van 10 l.

Verpakking

125 ml Bus blik 1580
DE-EN-ES-IT-PT



Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.