Produktinformation

PI 50/10/09/2026

Motorbike 4T Bike-Additive



Beschreibung

Optimiert die Leistungsfähigkeit des Motors. Entfernt Ablagerungen im Kraftstoffsystem, an Ventilen, Zündkerzen sowie im Brennraum und verhindert deren Neubildung. Schützt die gesamte Kraftstoffanlage vor Korrosion. Verhindert Vergaservereisung. Kat-getestet.

Eigenschaften

- erhöht die Betriebssicherheit
- Kat-getestet
- verringert das Risiko einer klopfenden Verbrennung
- für Vergaser- und Einspritzmotoren
- baut Rückstände ab
- verhindert Korrosion im Kraftstoffsystem

Technische Daten

Form	flüssig
Farbe/Aussehen	gelb
Geruch	charakteristisch
Dichte bei 20 °C	0,806 g/ml
Flammpunkt	>61 °C
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	60 Monate

Einsatzgebiet

Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4-Takt-Motoren (Vergaser und Einspritzer).

Anwendung

125 ml abgestimmt auf 15-20 l Kraftstoff. Bei jedem Tanken zugeben.

Erhältliche Gebinde

125 ml Dose Blech	1581 DE-EN
125 ml Dose Blech	5918 DE-FR-IT-NL

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com