

Περιγραφή

Βελτιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα. Απομακρύνει τις επικαθίσεις από το σύστημα τροφοδοσίας, τις βαλβίδες, τα μπουζί καθώς και από το θάλαμο καύσης και εμποδίζει τον επανασχηματισμό τους. Προστατεύει από διάβρωση ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Αποτρέπει το πάγωμα του καρμπυρατέρ. Κατάλληλο και για οχήματα με καταλύτη.



Ιδιότητες

- αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας
- ελεγμένο σε καταλύτες
- μειώνει τον κίνδυνο κρουστικής καύσης
- για κινητήρες με καρμπυρατέρ και για κινητήρες με ψεκασμό
- απομακρύνει κατάλοιπα
- αποτρέπει τη διάβρωση στο σύστημα τροφοδοσίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	yellow
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 20 °C	0,806 g/ml
Σημείο ανάφλεξης	>61 °C
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	60 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Προσθήκη στο καύσιμο σε όλους τους τετράχρονους κινητήρες (καρμπυρατέρ και ηλεκτρονικός ψεκασμός).

Εφαρμογή

125 ml επαρκούν για καύσιμο 15 έως 20 l. Προσθήκη σε κάθε ανεφοδιασμό.

Διαθέσιμες συσκευασίες

125 ml δοχείο μεταλλικό 5918
DE-FR-IT-NL

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.