Información del producto
Motorbike 4T Bike-Additive

PI 50/10/09/2026



Descripción
Optimiza el rendimiento del motor. Elimina los depósitos en el sistema de combustible, las válvulas, las bujías y la cámara de combustión y evita que se vuelvan a formar. Protege todo el sistema de combustible frente a la corrosión. Evita el escarchado del carburador. Probado en catalizadores.

Propiedades
- aumenta la seguridad de marcha
- probado en catalizadores
- reduce el riesgo de una combustión con picado
- para motores de carburador y de inyección
- descompone los residuos
- evita la corrosión en el sistema de combustible

Datos técnicos

Forma	liquid
Color / Aspecto	yellow
Olor	characteristic
Densidad a 20 °C	0,806 g/ml
Punto de combustión	>61 °C
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	60 meses

Campos de aplicación
Añadir al combustible en todos los motores de 4 tiempos (carburador o inyector).

Aplicación
125 ml son suficientes para 15 – 20 l de combustible. Añadir encada repostado.

Envases disponibles

125 ml Lata de chapa	1581 DE-EN
125 ml Lata de chapa	5918 DE-FR-IT-NL

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com