

Motorbike 4T Bike-Additive

Description

Améliore les performances du moteur. Élimine les dépôts dans le système de carburant, sur les soupapes, sur les bougies d'allumage ainsi que dans la chambre de combustion et empêche la formation de nouveaux dépôts. Protège l'ensemble du système de carburant contre la corrosion. Empêche le givrage du carburateur. Compatibilité éprouvée avec les pots catalytiques.



Propriétés

- augmente la sécurité du fonctionnement
- compatible avec catalyseur
- réduit le risque de cliquetis de combustion
- pour les moteurs à carburateur et les moteurs à injection
- élimine les résidus
- empêche la corrosion dans le système de carburant

Données techniques

Forme	liquid
Couleur/aspect	yellow
Odeur	characteristic
Densité à 20 °C	0,806 g/ml
Point d'inflammation	>61 °C
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	60 mois

Champs d'application

S'ajoute au carburant pour tous les moteurs à 4 temps (moteurs à carburateur et à injection).

Utilisation

125 ml est adapté à 15 à 20 l de carburant. Ajouter à chaque plein de carburant.

Conditionnements disponibles

125 ml Boîte métallique	1581
	DE-EN
125 ml Boîte métallique	5918
	DE-FR-IT-NL

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.