

Motorbike 4T Bike-Additive

Beschrijving

Optimaliseert het prestatievermogen van de motor. Verwijdert afzettingen in het brandstofsysteem, aan ventielen, bougies en in de verbrandingsruimte en verhindert de nieuwe vorming ervan. Beschermst het volledige brandstofsysteem tegen corrosie. Voorkomt bevriezing van de carburateur. Voor katalysator getest.



Eigenschappen

- verhoogt de bedrijfsveiligheid
- voor katalysator getest
- vermindert het risico van een kloppende verbranding
- voor carburateur- en injectiemotoren
- verwijdert resten
- voorkomt corrosie in het brandstofsysteem

Technische gegevens

Vorm	liquid
Kleur / uiterlijk	yellow
Geur	characteristic
Dichtheid bij 20 °C	0,806 g/ml
Vlampunt	>61 °C
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	60 maanden

Toepassings-Gebieden

Toevoeging aan de brandstof bij alle 4-taktmotorfietsmotoren (carburateur en injector).

Gebruik

125 ml voldoende voor 15 tot 20 l brandstof. Bij elke tankbeurt toevoegen.

Verpakking

125 ml Bus blik	1581
	DE-EN
125 ml Bus blik	5918
	DE-FR-IT-NL

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.