Informações sobre o produto

PI 50/10/09/2026

Motorbike 4T Bike-Additive



Descrição

Optimiza a eficiência do motor. Elimina depósitos no sistema de combustível, nas válvulas, nas velas de ignição, bem como na câmara de combustão e impede a nova formação dos mesmos. Ensaiado para a compatibilidade com catalisadores. Evita a formação de gelo no carburador. Testado em catalisadores.

Características

- aumenta a segurança operacional
- testado para catalisadores
- reduz o risco de combustão com detonação
- para motores de combustão e de injecção
- remove resíduos
- impede a corrosão no sistema de combustível

Dados técnicos

Forma	liquid
Côr / aspecto	yellow
Odor	characteristic
Densidade a 20°C	0,806 g/ml
Ponto de inflamação	>61 °C
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	60 meses

Campos de utilização

Adicionado em motores de motocicletas (aspiração e injecção) de 4 tempos.

Utilização

125 ml é adequado para 15 a 20 l de combustível.
Adicionar a cada vez que for abastecer de combustível.

Embalagens disponíveis

125 ml Lata chapa	1581 DE-EN
125 ml Lata chapa	5918 DE-FR-IT-NL

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com