

Περιγραφή

Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα. Απομακρύνει τις επικαθύσεις από το σύστημα τροφοδοσίας, καθώς και από τα κανάλια εισαγωγής και εξαγωγής και εμποδίζει τον επανασχηματισμό τους. Προστατεύει από διάβρωση ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Κατάλληλο και για οχήματα με καταλύτη.



Ιδιότητες

- αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας
- μεγάλη οικονομία
- βελτιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα
- ελεγμένο σε καταλύτες
- καθαρίζει καρμπυρατέρ
- απομακρύνει κατάλοιπα
- αποτρέπει τη διάβρωση στο σύστημα τροφοδοσίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	yellow
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 20 °C	0,806 g/ml
Σημείο ανάφλεξης	>61 °C
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	60 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Για όλους τους κινητήρες 2T με λίπανση με ανάμιξη ή ανεξάρτητη λίπανση.

Εφαρμογή

Ένα γέμισμα της μεζούρας (25 ml) επαρκεί για 5 l καύσιμο ή μίγμα καυσίμου.

Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml δοσιμετρική φιάλη πλαστική	1582 DE-EN-ES-IT-PT
-----------------------------------	------------------------

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.